調達品目表（５６６００００１Ｃ）
統制番号：Ｋ２６Ｓ－０１３ＦＢＦＴＢ－ＨＥ３－０００４

| | | | |
|---|---|---|---|
| 調達要求番号 | ＤＰ２４５１７２１７１００１ | 作成部課名 | 資材計画部　資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 平成２７年　２月１９日 | 作成年月日 | 平成２７年　２月１９日 |
| 仕様書番号 | ４補ＬＰＳ－Ｙ００００５ | | |

| 品名 | カタログ製品名 | 数　量 |
|---|---|---|
| 蛇腹式鉄条網 | （株）ジェイシータウン　ＪＣ－ＴＩ－００１<br>トーホーテック（株）　ＴＥＳ－７４<br>トーホーテック（株）　ＴＥＳ－７４Ａ<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） | ４００　ＲＯ |

**1　同等とする性能等**

a)　防せい処置を不要とし、さび及び腐食することなく半永久的に使用できること。
b)　材質は、チタン製であること。
c)　心線及び刺線から構成され、有刺のらせん状のものを留金で接続し、展張固定できること。
d)　折りたたんだ場合、２箇所の取手により運搬が可能なこと。
e)　直径は、１０２０±５０mmとし、７０回らせん巻きであり、展張標準長は１５mとし、展張時８字型にならないこと。
f)　たたんで結束線で緊縛した場合は、内径７６０～９１５mm、外径１０１５～１１７０mm、幅１００±１０mmであること。
g)　形状記憶性があり、形状を保持できること。
h)　重量は、１６ｋｇ以下であること。
i)　規格は、**表１**による。

**表１**

| 項　目 | 規　格 |
|---|---|
| 心　線 | ＪＩＳ　Ｈ　４６７０（TW３４０） |
| 刺　線 | ＪＩＳ　Ｈ　４６７０（TW３４０） |
| 留　金 | ＪＩＳ　Ｈ　４６００（TW３４０Ｃ） |
| 運搬用取手 | ＪＩＳ　Ｈ　４６７０（TW３４０） |
| 結 束 線 | ＪＩＳ　Ｈ　４６７０（TW３４０） |

**2　その他の指示**

**2.1　提出書類**

a)　類別原資料　　：不要
b)　取扱説明書　　：本体に１部
c)　チタン材料検査証明書　：調達要求元に１部
（国内で検査を行った製品であり、検査は契約業者自身によるものではなく、第三者機関等によること。）